SINCE 1898
GOODYEAR
FARM TIRES

MADE BY TITAN

TITAN

RESISTENTE. CONFIÁVEL. FEITO PARA DURAR.

TITAN MOVIMENTA O MUNDO DA AGRICULTURA.

Linha de Pneus Agrícolas para Aplicação Industrial

Apresentação

Os Pneus Agrícolas para aplicação Industrial da Goodyear, produzidos pela Titan, foram projetados com a mais alta tecnologia, com o objetivo de maximizar sua resistência, seu desempenho e sua durabilidade.

TITAN
FABRICADOS NO BRASIL

Esta linha é constituída de pneus diagonais para todos os tipos de serviços industriais. Possuem características diferenciadas, gerando vantagens que traduzem maior número de horas trabalhadas.

TIPO DE SERVIÇO

A ALAPA (Associação Latino Americana de Pneus e Aros), a ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization) e a TRA (Tire and Rim Association) são grupos técnicos que estabelecem padrões para os fabricantes de pneus e aros e códigos para identificar a aplicação específica para a qual o pneu foi desenvolvido.

Os códigos identificam:

- Tipo de serviço.
- Tipo de banda de rodagem.
- Profundidade relativa da banda de rodagem.

Códigos de Aplicação

Pneus para Tratores / Rodas de Direção

Classificação dos Pneus	Desenho da Banda de Rodagem
F-3	Industrial Multi-Raiado
SKID STEER	Industrial Tração
I-3	Industrial Tração
LS-2	Serviço Florestal Tração Intermediária
R-3	Tração Leve (Raia Pouco Profunda)
R-4	Industrial Tração / Construção

Aplicação dos Produtos

		Rolo Compactador	Retro-escavadeira	Carregadeira Compacta	Tratores Florestais
F3	PL G8		●		
F3	Laborer		●		
SKID STEER	IT 323			●	
I3	Sure Grip Lug		●		
LS-2	Logger Lug				●
R3	All Weather	●			
R4	Industrial Sure Grip		●		
R4	IT 525		●		

● Pneu desenho Direcional ● Pneu desenho Tração

Garantia do Produto

A extrema confiança que depositamos em nossa linha de pneus agrícolas, permite-nos garantir os nossos produtos por um longo período. Nossos pneus agrícolas diagonais possuem seis anos de garantia.

Garantia	
Diagonal	*6 anos*
LS-2 (Aro 24 até Aro 39)	*4 anos*
LS-2 (Superior Aro 39)	*2 anos*

TIPOS DE VEÍCULOS

rolos compactadores

retroescavadeiras

carregadeiras compactas

tratores florestais

Construção Diagonal

Código de Aplicação

F-3 — Laborer

- Usado na dianteira de retroescavadeira e serviços industriais.
- Oferece resistência e dirigibilidade.
- Carcaça reforçada resistente a danos com estabilidade lateral e precisão direcional.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Código
11L-15	LABORER	10	52	1.060	287	782	2.285	54	Sem Câmara	8.00	R1101150
		12	64	1.170							R1101160
11L-16		12	64	1.250	285	808	2.385	58	Sem Câmara	8.00	R1101201
		10	52	1.120							R1101202

I-3 — Sure Grip Lug

- Também indicado para retroescavadeiras e colhedoras.
- Durabilidade maximizada pela maior área de barras.
- Estabilidade proporcionada pelo baixo perfil da lateral.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
12.5/80-18	SURE GRIP LUG	10	44	2.065	308	987	3.010	N.R.	Sem Câmara	9.00	R1101410
		12	54	2.252							R1101421

LS-2 — Logger Lug

- Para aplicação em serviços de silvicultura/florestais.
- Proteção extra devido às cintas de aço que envolvem a carcaça.
- Desgaste regular proporcionado pelo composto de borracha ideal para serviços madeireiros.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
23.1-26*	LOGGER LUG II	16	35	4.490	597	1.631	4.775	485	23.1-26	DW20B	R1153900US
28L26*		14	25	4.241	711	1.646	4.953	594	28L26	DW25B	R1153910US
24.5-32*		16	30	4.990	640	1.821	5.436	643	24.5-32	DH21	R1153920US
24.5-32		16	30	4.990	640	1.821	5.436	643	Sem Câmara	DW21	R1153929
30.5L-32		20	20	5.987	775	1.880	5.563	821	Sem Câmara	DW27	R1154126
DH35.5L-32*	LOGGER LUG III	20	25	7.303	904	2.004	7.315	1287	35.5L32	DH31	R1153925US
18.4-26*		10	25	2.576	467	1.478	4.470	300	18.4-26	DW16A	R1153926US
28L26*		16	30	4.763	711	1.646	4.953	594	28L26	DW25B	R1153927US
23.1-26*		16	35	4.490	597	1.631	4.775	485	Sem Câmara	DW20B	R1153928US
24.5-32*		16	30	4.990	640	1.821	5.436	643	Sem Câmara	DH21	R1153929US
30.5L32*		20	30	5.987	775	1.880	5.563	821	30.5L32	DH27	R1153931US

* Sob consulta.

Construção Diagonal

Código de Aplicação

R-3

All Weather

- Aplicação em rolos compactadores e construção civil.
- Base larga para flutuação reduzindo a compressão do solo.
- Desenho da banda em "diamante" resiste a patinagem e proporciona boa tração.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 15) Pneu sem Câmara (válvula TR 415)	Aro de Medição (pol.)	Código
23.1-30	ALL WEATHER	12	24	3.450	587	1.682	4.987	N.R.	23.1-30	20	R1153810
24.5-32				4.000	620	1.712	5.057	N.R.	24.5-32	21	R1153811

R-4

Industrial Sure Grip

- Indicado para traseira de retroescavadeiras.
- Boa tração em aplicações industriais (pavimentos) e movimentação de terra.
- Barras reforçadas para o uso industrial.

IT 525

- Feito especialmente para traseira de retroescavadeiras.
- Proporciona rodar macio, boa tração e longevidade da banda de rodagem.
- Formato otimizado da carcaça maximiza a durabilidade.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
16.9-24	INDUSTRIAL SURE GRIP	8	24	1.850	429	1.295	3.840	N.R.	16.9/18.4-24	15.00	R1151002
		10	28	2.000					Sem Câmara		R1151004
19.5L24	IT - 525	10	24	2.120	495	1.314	3.914	N.R.	Sem Câmara	16.00	R1151800
		12	30	3.360							R1151801

SKID STEER

IT 323

- Aplicado em minicarregadeiras e retroescavadeiras.
- Lateral mais resistente com desenho agressivo do ombro.
- Durabilidade maximizada pela maior área de barras.
- Maior resistência à penetração devido a linha de centro reforçada.

Medida	Desenho GOODYEAR	Índice de Carga e Velocidade	Pressão de Ar Lb/Pol²	Carga Máxima (kg)	Largura da Secção sem Carga (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Circunferência de Rolamento (mm)	Lastro de Líquido (Litros=kg)	Câmara de Ar Recomendada (válvula TR 218A) Pneu sem Câmara (válvula TR 618A)	Aro de Medição (pol.)	Código
12-16.5NHS	IT323	10	65	2.540	323	846	2.549	N.R.	Sem Câmara	9.75	R1101250
14-17.5NHS		10	55	3.108	351	922	2.761	N.R	Sem Câmara	10.50	R1101414
14-17.5NHS		14	80	3.875	351	922	2.761	N.R.	Sem Câmara	10.50	R1101415
10-16.5NHS		10	75	2.135	267	777	2.346	N.R.	Sem Câmara	8.25	R1101350

SAC **0800 723 2476**
www.**titanlat**.com

REV 06 - 11/2013